

Số: 3663 BV-VTTTBYT
V/v yêu cầu báo giá.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm lần 2 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện thành phố Thủ Đức
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà Vương Thị Sinh Số điện thoại: 028 22444167
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: phongvttb.bvtptd@gmail.com
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện thành phố Thủ Đức – Số 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 - Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 8 tháng 12 năm 2023 đến 17 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm: Liên hệ theo thông tin người tiếp nhận chào giá hoặc tải danh mục tại website bệnh viện: <https://benhvienthuduc.vn>
 2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện thành phố Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
 4. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu bên mời thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác);
- + Các thông tin khác (nếu có).^{1/2}

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTTBYT, (S, 2b).

GIÁM ĐỐC ^{1/2}

PHÓ GIÁM ĐỐC



BS.CKII.Hoàng Văn Dũng



DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm lần 2 năm 2023
(Đính kèm Công văn số 3663 /BV-VTTTBYT ngày 07 tháng 12 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(15)
1	Acid Citrid	- Dạng bột tinh thể trắng, không bị vón cục.	-	Kg	300
2	Áo phẫu thuật	- Vải không dệt SMMMS 43gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước 160 (w) x 135 (h) cm. - Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3 - Các đường nối được may bằng máy ép cao tần. - Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại. - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485	-	Cái	5,720
3	Bình đựng dẫn lưu màng phổi	- Bộ bình dẫn lưu màng phổi gồm: + Bình thủy tinh trong suốt + Nắp bình dẫn lưu màng phổi + Dây dẫn lưu tiệt trùng - Dung tích 2.000ml - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml).	-	Bộ	200
4	Bình hủy kim 6,8 L	Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 227 x 136 x 310mm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: "không chứa quá vạch này", phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ dụng vật sắc nhọn	-	Cái	740
5	Bộ dây lọc thận	Một bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo bao gồm 4 trong 1: + Dây chạy thận; + Dây truyền dịch; + Túi xà; + 1 đầu transducer. - Loại dây truyền máu chạy thận nhân tạo có kích thước đường kính trong và ngoài của bơm: 8.0mmx12.2mm, dung tích bầu 20ml	-	Bộ	12,000
6	Bộ dụng cụ mò đường động mạch quay các cõi		-	Cái	480
7	Bộ gây tê ngoài màng cứng		-	Cái	120

		Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Khăn trải bàn dụng cụ size L 140cm x 200cm - 1 Băng keo 9cm x 50cm - 4 Khăn thấm 30cm x 40cm - 1 Khăn phủ đầu: 160cm x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 2 Khăn phủ bên : 100cm x 120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - 1 Khăn phủ chân: 180cm x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 			
8	Bộ khăn tổng quát	Chỉ tan chậm tự nhiên số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 36mm	-	Tép	1,600
9	Chỉ Catgut 0	Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm.	-	Tép/Sợi	2,400
10	Chỉ Catgut số 2/0, kim tròn 1/2C, dài 26 mm	Chỉ tan chậm tự nhiên 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm.	-	Tép	920
12	Chỉ khâu chính hình siêu bền	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ chất liệu polyethylene - Chiều dài: 90cm - Kim bằng thép không gỉ, dài 26mm, độ cong 1/2 - Tiết trùng 	Tép/cái	Cái	80
13	Chỉ phẫu thuật không tiêu Silk 1/0 kim tròn		-	Tép	1,440
14	Chỉ phẫu thuật không tiêu Silk 2/0 kim tròn		-	Tép	1,440
15	Chỉ phẫu thuật không tiêu Silk 3/0 kim tròn		-	Tép	2,880
16	Co nối dây máy thở	<p>Ống nối dây máy thở cao tần, loại đa hướng được làm từ nhựa (EVA + PP)/Polypropylene (PP) cấp độ y tế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo gồm các thành phần: đoạn ống thở, đầu nối ống, nắp đậy cổng hút, co nối xoay chữ T linh hoạt xoay 360 độ kích thước 22M/15F - Thiết kế chuyên biệt không rò rỉ, dễ dàng xoay cổng quay. - Đầu nối PP/SBC, kích thước 22F - Độ bền kết nối: ≥ 45 N. - Thiết kế đa hướng giúp dễ định hướng dây, thuận tiện cho việc sử dụng và cất giữ. - Tồn dư EO/ECH sau tiệt trùng ≤ 60 mg/sản phẩm theo ISO 10993-7 - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Tiết trùng 	-	Cái	500

17	Cuvettes đựng mẫu phân tích cặn lăng nước tiểu	Cuvettes đựng mẫu phân tích cặn lăng nước tiểu. Lượng mẫu tối thiểu: 2,0 mL Kích thước:+ Chiều cao 95-106 mm (3,74-4,17 inch)+ Đường kính của khay chia ống mẫu: 16,5 mm (0,64 inch) Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trung thầu	Hộp/ 600 cái	Cái	1,316
18	Đai cột sống các cỡ	- Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. - Băng nhám dính, vải mút mềm, thun đàn hồi	-	Cái	160
19	Daily cleaning solution kit	Dùng tương thích với máy khí máu tự động Medica	hộp/90ml	Hộp	2
20	Đầu dò mổ amidan		-	Cái	240
21	Đầu dò mổ thanh quản		-	Cái	12
22	Dây dẫn chuẩn đoán Inquire		-	Sợi	400
23	Dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp	- Dây sử dụng cho máy bơm nước trong phẫu thuật nội soi có hộp điều khiển. - Lưu lượng nước ≥ 2.0l/phút, có hai đường nước ra và đường nước vào riêng biệt	-	Cái	40
24	Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ	- Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. - Có van kiểm soát. - Các số: 6,8,10	-	Sợi	7,000
25	Dây nối bơm tiêm điện	Dây nối bơm tiêm - Chiều dài 140cm - Đường kính trong 0.31cm - Thể tích mồi 10ml - Đầu nối vặn xoắn không có khóa - Tiệt trùng	-	Sợi	18,240
26	Dung dịch liệt tim Custiol		-	Túi	50
27	Dung dịch rửa vết thương 250ml	Dung dịch rửa vết thương - Chiết xuất từ acid hypochlorous; - Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật	1 chai/ hộp	Chai	480
28	Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc thận nhân tạo.	Thành phần gồm: Peracetic acid: 4%, Hydrogen peroxide: 26%, Acetic Acid: 5%-10%.	-	Can	150
29	Gạc phẫu thuật 10*10* 8 lớp tiệt trùng	Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu 100% sợi cotton, thấm hút - Gấp thành từng miếng - Kích thước 10cm x 10cm, dày 8 lớp	-	Miếng	508,000
30	Gạc phẫu thuật ô bụng 30cm x40cm x 8 lớp	Vô trùng, cản quang	-	Miếng	12,700
31	Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp	Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6,5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng	-	Miếng	120,000
32	Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ	Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên	-	Đôi	86,200
33	Giấy đo tim thai		-	Xấp	1,200

Hàng
40
C/ HN

34	Hóa chất kiểm chuẩn chứng âm dùng cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu	Dùng để hiệu chuẩn máy, đo các thông số: PH, Protein, Glucose, Ketones, Bilirubin, Blood, Nitrit, Urobilinogen, Specific Gravity, Leukocyte, Microalbumin, Creatinine, A/C, Ascorbic Acid. Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trung thầu	Hộp/ 2 lọ x120ml	Lọ	1
35	Hóa chất kiểm chuẩn chứng dương dùng cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu	Dùng để hiệu chuẩn máy, đo các thông số: PH, Protein, Glucose, Ketones, Bilirubin, Blood, Nitrit, Urobilinogen, Specific Gravity, Leukocyte, Microalbumin, Creatinine, A/C, Ascorbic Acid. Nhà thầu cam kết hỗ trợ đặt máy theo sinh phẩm trung thầu	Hộp/ 2 lọ x120ml	Lọ	1
36	Keo dán mô Histoacryl Blue 0,5 mL	- Keo dán da dùng trong nội soi - Thành phần: n-butyl-2-cyanoacrylate, Enbucrilate	-	Óng	50
37	Keo sinh học vá mạch máu và màng não	Thành phần: Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). - Thể tích: 5ml - Đóng gói tiệt trùng, bao gồm 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo	-	Tuýp	5
38	Khăn phẫu thuật 50x50cm	Khăn phẫu thuật có lỗ - Chất liệu: Vải PP 100%. - Kích thước: 50*50cm, lỗ hình tròn - Lỗ Ø 8 - Tiết khuẩn từng cái	-	Cái	20,000
39	Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma	- Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương - Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít	-	Bình	8
40	Kim cấy chỉ Mono Pro	Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 25mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiết trùng	-	Cây	250
41	Kim cấy chỉ Mono Pro	- Kích thước kim: 29G - Chiều dài thân kim: 38mm - Quy cách đóng gói: 5 cây x 2 gói/ túi - Tiết trùng	-	Cây	250
42	Kim chọc động mạch quay		-	Cái	2,000
43	Kim đầy chỉ 23G vô trùng	Kim đầy chỉ 23G - Được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng - Kích thước 0.3x33mm - Hộp 20 vỉ -100 kim	-	Cây	250
44	Kim đốt sóng cao tần điều trị khối u	Gồm kim đốt nhiệt và dây nối	-	Bộ	50

45	Kim luồn tinh mạch các cỡ	<p>Kim luồn tinh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: + Một đầu được làm từ Cathether nhựa. + Kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Có 4 đường cản quang ngầm; - Kim luồn có cánh, không cửa - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kích cỡ : 22G, 24G - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn châu Âu)/ FDA (Mỹ) 	-	Cái	24,000
46	Kit phát hiện định type HPV	<ul style="list-style-type: none"> -Có khả năng nhận diện, sàng lọc 35 genotype HPV cùng lúc. - Khả năng phát hiện đồng nhiễm cao. - Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu cao - Tương thích với Máy PCR Real time máu tự động hoặc tương đương 	test/hộp	Hộp	20
47	Lọ đựng nước tiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu (đỏ, trắng,...) - Dung tích 50ml ±5. 	-	Lọ	32,500
48	Lọ đựng phân	<ul style="list-style-type: none"> - Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích 50ml ±5. Có nhãn màu trắng, có thia lối mẫu phân bên trong. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. 	-	Cái	2,400
49	Lọ vô trùng lấy mẫu	<ul style="list-style-type: none"> - Lọ vô trùng dùng cho xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn - Chất liệu: Chất liệu nhựa, thể tích 30ml- 50ml - Tiệt trùng bằng khí EO 	-	Cái	7,200
50	Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu đốt dùng công nghệ Coblation hoặc tương đương - Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại - Có đường hút nước; Đường kính mũi ≥ 5.25mm - Đường kính phần thân ≥ 3.75mm; Đầu mũi nghiêng 90° hoặc tương đương 	-	Cái	60
51	Lưới lọc tinh mạch		-	Cái	40
52	Mũi khoan ngược chiều rỗng nòng kỹ thuật All inside	<ul style="list-style-type: none"> - Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. - Một hộp bao gồm: mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường và cây rút chỉ. - Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính từ 5.5mm - 12mm 	-	Cái	40
53	Nẹp gỗ chiều dài 100 cm	<p>Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu</p> <p>Quy cách: Bộ gồm 10 thanh</p> <p>Chiều rộng các thanh: 5.5cm</p> <p>Chiều dài các thanh: 100 cm</p>	-	Cái	200
54	Nẹp gỗ chiều dài 120 cm	<p>Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu</p> <p>Quy cách: Bộ gồm 10 thanh</p> <p>Chiều rộng các thanh: 5.5cm</p> <p>Chiều dài các thanh: 120 cm</p>	-	Cái	200

55	Nẹp gỗ chiều dài 30 cm	Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 30 cm	-	Cái	40
56	Nẹp gỗ chiều dài 50 cm	Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 50 cm	-	Cái	100
57	Nẹp gỗ chiều dài 70 cm	Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm Chiều dài các thanh: 70 cm	-	Cái	100
58	Nón phẫu thuật	Nón phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu: vải PP không dệt. - Đặc điểm: Thun đai 2 sợi, ôm khít vòng đầu. - Thoáng khí, thoát mای. - Tiệt trùng	-	Cái	543,400
59	Ống dẫn lưu màng phổi		-	Cái	200
60	Ống lấy máu xét nghiệm Hematocrit HCT	Chứa Na-heparin khoảng 3,75 IUỐng lấy máu làm xét nghiệm hematocrit kích thước khoảng 75mm/ 75µl	-	Hộp	40
61	Ống nghiệm Citrate 3.8%	Ống nghiệm Citrate 3.8% - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% - Thể tích chứa từ 5ml đến 6ml - Nắp nhựa màu xanh lá cây giúp dễ dàng phân biệt ống với các loại ống khác, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đồ mău bệnh phẩm.	-	Ống	8,300
62	Ống thông lấy huyết khối 2F-7F		-	Cái	40
63	Quả lọc thận nhân tạo HighFlux	- Diện tích màng 1,4m ² - 1,6m ² ; - Thể tích mồi 74-90ml; - Hệ số siêu lọc: 47-85 ml/giờ×mmHg, - Độ thanh thải Qb:300-400 mL/ph (Phosphate: 225-270, Creatinine: 234-290, Urea: 264-319)+ B12-Microglobulin: >=0.7; Albumin: <0.001 - Tiệt trùng bằng hơi nước/Tia Gramma.	-	Quả	100
64	Que thử có chỉ thị hóa học	Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 -Chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. -Tương thích với các dòng máy STERRAD 100S Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA	-	Que	2,000
65	Que thử đường huyết	Que thử đường huyết: - Thể tích mău: 0.4 - 0.9 µl. - Thời gian thử: ≤5 giây. - Độ chính xác cao. - Sử dụng được cho trẻ sơ sinh - Đơn vị trung thầu cung cấp máy theo thầu vật tư, sinh phẩm đã đặt	-	Test	88,680

66	Reagent Module EBG	Dùng tương thích với máy khí máu tự động Medica	Hộp/800ml	Hộp	8
67	Tăm bông đường kính 5 mm	Tăm bông dùng lấy mẫu bệnh phẩm hoặc dùng để làm sạch và bôi thuốc lên vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở 1 đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông tự nhiên, màu trắng đồng nhất, không dùng chất tạo màu. - Đường kính đầu bông khoảng 5mm	Gói 20 que	Gói	200
68	Test nhanh Anti - Hbe	Dạng khay thử Phát hiện định tính sự có mặt kháng thể vỏ HBeAb trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: ≥ 94,5%. Độ đặc hiệu: ≥ 97,3% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.	-	Test	86
69	Test nhanh HBeAg	Dạng khay thử Phát hiện định tính sự có mặt kháng nguyên HBeAg trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: ≥ 98%. Độ đặc hiệu: ≥ 98,4%	-	Test	102
70	Test nhanh HIV Determine ½	Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương Độ đặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút	-	Test	20,020
71	Thẻ xét nghiệm CG4+	- Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) dùng cho Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT. - Bao gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEef, SO2, Lactate. - Cho kết quả xét nghiệm trong vòng 2 phút.	-	Thẻ	255
72	Thủy tinh thẻ nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngâm nước, 4 càng	- Chất liệu acrylic không ngâm nước. - Đường kính optic từ 5 mm đến 6 mm. - Chiều dài tổng thể từ 10 mm đến 12 mm. - Chỉ số Abbe: < 50. Đảm bảo cung cấp được dù dài công suất từ 0D đến +30D. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,52 < RI < 1,54. - Thiết kế 4 càng, màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. - Thủy tinh thẻ kèm dụng cụ đặt.	Hộp vô trùng	Cái	400
73	Túi đựng thức ăn	Túi đựng thức ăn - Sản phẩm làm từ nhựa màng PVC - Túi một đầu có nắp đậy, một đầu được hàn cao tần với ống dẫn có bầu nhỏ giọt - Khóa điều chỉnh và đầu ống cắm - Được tiệt trùng bằng khí EO - Bộ túi cho bệnh nhân ăn chỉ sử dụng một lần.	-	Cái	400



		Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ			
74	Túi ép dẹp 100 mm x 200 m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. Cấu tạo: 2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. - Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm), - Kích thước 100mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn, không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA 	-	Cuộn	72
75	Túi ép dẹp 150 mm x 200 m	<ul style="list-style-type: none"> Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong, Cấu tạo: 2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm), - Kích thước 150mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), rõ sau khi tiệt khuẩn, mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15 mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 120oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA 	-	Cuộn	90
76	Túi ép dẹp 200 mm x 200 m	<ul style="list-style-type: none"> Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong, Cấu tạo: 2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm), - Kích thước 200mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), rõ sau khi tiệt khuẩn, mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15 mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 120oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA 	-	Cuộn	60

77	Túi ép dẹp 250 mm x 200 m	<p>Túi ép dẹp đóng gói dụng cụ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. Cấu tạo: 2 lớp, gồm : một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt. Lớp phim có màng film hai lớp: PET dày 12 µm và CPP dày 40 µm (tổng cộng 52µm); - Kích thước 250mmx200m - Đặc điểm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn, không bị biến đổi màu sau khi tiệt khuẩn theo quy định thời gian lưu trữ của sản phẩm (ít nhất 2 tháng), mối hàn 2 bên không bị bung. - Độ bền mối hàn: 2,0 - 4,5 N/15 mm - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn hơi nước 121oC và 132-134oC - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA 	-	Cuộn	120
78	Vít chỉ khâu chớp xoay, sử dụng kỹ thuật khâu hai hàng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Peek optima - Sử dụng trong khâu hàng ngoài chớp xoay khớp vai. - Kích thước neo 5.5mm x 6.7mm. - Chiều dài bung tương ứng 20.8mm - Tiệt trùng 	-	Cái	20
79	Vít chỉ khâu suture chêm kỹ thuật khâu all inside	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng kỹ thuật khâu suture chêm All -Inside. - Gồm hai neo ≥ 5mm chất liệu peek/titan/coer và nút chỉ không tiêu chất liệu polyethelene. - Tích hợp khoá giới hạn độ sâu từ 10 - 18mm. 	-	Cái	20
80	Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu có vít ren ngược các cõi		-	Cái	60
81	Vít đóng sọ hàm mặt các cõi		-	Cái	80
82	Vít neo cố định dây chằng, điều chỉnh được độ dài.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước vít: dài ≥ 10mm, rộng ≥ 4mm, dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium/Peek/CoCr - Chất liệu vòng treo: UHMWPE/Peek/CoCr - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10mm – 105 mm - Đường kính chỉ vòng loop: ≥ 1.5 mm - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hàm và tối thiểu lực siết vòng treo. - Vòng treo có bao bảo vệ gân. - Có vòng chỉ thắt giúp thắt chỉ bằng một tay 	-	Cái	60
83	Vít neo trong phẫu thuật nội soi khớp vai kèm 2 sợi chỉ	<p>Dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vít được kết nối sẵn với tay đóng. • Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng • Kèm hai sợi chỉ siêu bền, Đường kính 2.9 mm - Kích thước ngoài 3.7mm x 11.5mm 	-	Cái	20

84	Bơm tiêm cản quang, cỡ 200ml	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ bơm tiêm gồm: + 02 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS + 01 dây truyền chữ Y: chất liệu PVC + 02 ống hút J: chất liệu PE + 02 đầu kim nhựa: chất liệu ABS - Áp suất: 350psi - Tiệt trùng: ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC 	-	Bộ	200
85	Điện cực ghi	Điện cực dán đo dẫn truyền	-	gói	100
86	Điện cực dắt loại dán		-	gói	60
87	Lammen	Kính phủ, hình vuông, trong suốt. - Kích thước 22 x 22 mm - Dày 0.13 - 0.17 mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE	Hộp/100cái	Hộp	220
88	Bộ dây lọc máu HDF - Online	Thích hợp máy HDF Online 5008	-	Bộ/Dây/Cái	200
89	Quả lọc hấp phụ HA130	Quả lọc hấp phụ HA130	-	Bộ/Quả/Cái	16
	TỔNG: 89 khoản				